

STIHL[®]



Ειδικό καύσιμο για 2-χρονους κινητήρες και κινητήρες STIHL 4-MIX

Ειδικό καύσιμο
STIHL Motomix

NEO!

STIHL MotoMix
με υψηλής απόδοσης λάδι
κινητήρων STIHL HP Ultra
&
Νέα πρωτοποριακή
φόρμουλα καυσίμου
Δοκιμάστε το τώρα!



Ο κινητήρας σας αξίζει το καλύτερο.

Ένα καλό καύσιμο θα πρέπει να παρέχει, εξαιρετική απόδοση, βελτίωση των επιδόσεων, καθαρή καύση, να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβή αέρια, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μέγιστη διάρκεια ζωής και λειτουργίας, πρακτικά αδύνατο να νοθευτεί και φυσικά να παρέχει προστασία του μηχανήματος από βλάβες. Για να τα πετύχει όλα αυτά η STIHL δημιούργησε το νέο ειδικό καύσιμο MotoMix το οποίο περιέχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων σε σχέση με την παραδοσιακή βενζίνη και είναι πρακτικά απαλλαγμένο από βενζόλιο, θείο και αρωματικές ενώσεις και όλα αυτά σε συνδυασμό με το υψηλής απόδοσης λάδι κινητήρων STIHL HP Ultra.

Νέα σύσταση λαδιού & Νέα σύνθεση βενζίνης: Ειδικό καύσιμο STIHL MotoMix

Ειδικό καύσιμο STIHL MotoMix 1:50, ιδανικό για 2-χρονους κινητήρες STIHL και κινητήρες STIHL 4-MIX. Με βελτιωμένη φόρμουλα καυσίμων και προσθήκη υψηλής απόδοσης λάδι κινητήρων STIHL HP Ultra. STIHL MotoMix για εξαιρετική καύση, μέγιστη λίπανση και άριστα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Εξαιρετικά πλεονεκτήματα με λάδι STIHL HP Ultra

■ Εξαιρετική σύνθεση. Ultra καθαρό.

Με πρόσθετα για προστασία από τη φθορά, που καίγονται χωρίς να δημιουργήσουν καθόλου τέφρα, το λάδι STIHL HP Ultra δεν αφήνει κατάλοιπα από θειικό ασβέστιο ή θειικό νάτριο στο εσωτερικό του κινητήρα. Έτσι αποκλείονται τα κολλήματα του εμβόλου που οφείλονται σε επικαθήσεις. Ως λιπαντικά συστατικά χρησιμοποιούνται συνθετικοί εστέρες με πολύ καθαρή καύση, ώστε να μειώνεται και η δημιουργία καπνού στα καυσάερια.

■ Εξαιρετική λίπανση. Ultra προστασία.

Τα πρόσθετα σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες, εμποδίζοντας την άμεση επαφή μετάλλου προς μέταλλο. Έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα και αποφεύγεται το «φάγωμα» των μεταλλικών του μερών.

■ Εξαιρετικές επιδόσεις. Ultra διάρκεια.

Χάρη στην πάρα πολύ μικρή τάση ανθράκωσης, το λάδι STIHL HP Ultra μειώνει τη συσσώρευση καταλοίπων καύσης και επικαθήσεων στο περίβλημα του κινητήρα, στο στέλεχος του εμβόλου, στη βαλβίδα εξάτμισης και στο μπουζί. Αστοχίες ανάφλεξης, βουλωμένες βαλβίδες και απώλεια ισχύος ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει για εσάς, ότι μπορείτε να χαρείτε τη σταθερή, υψηλή απόδοση του κινητήρα σας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διατίθεται σε συσκευασία 3 lt. & 5 lt.



STIHL MotoMix

- Υψηλή ποιότητα βενζίνης
- Υψηλής απόδοσης λάδι
- Μπινιτόνι με πάμα ασφαλείας
- Μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον

Απαλλαγή από:

- Λανθασμένη αναλογία μείγματος
 - Κακή ποιότητα μείγματος
 - Παλαιότητα μείγματος
 - Βιοαιθανόλη στο καύσιμο
- Τέρμα στο σβήσιμο του κινητήρα !!!**

Τα καθαρά πλεονεκτήματα της βενζίνης νέας σύνθεσης

■ Νέα σύνθεση βενζίνης. Περισσότερη ισχύς.

Με τη βενζίνη νέας σύνθεσης βελτιώσαμε ξανά τη γραμμή βρασμού του υγρού. Έτσι, υπάρχουν πλέον συστατικά ικανά για ανάφλεξη σε όλες τις συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτό θα το διαπιστώσετε από την καλύτερη επιτάχυνση και την άψογη λειτουργία του κινητήρα σας, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη διαρκή χρήση.

■ Όχι άλλα σβήσιματα. Καλύτερη λειτουργία.

Με τη βενζίνη νέας σύνθεσης, αποφεύγεται το σβήσιμο του κινητήρα κατά τη μετάβαση από φουλ γκάζι σε ρελαντί (φαινόμενο γνωστό ως «Rich-Come-Down Effect»). Έτσι, οι υπερβολικές επανεκκινήσεις του κινητήρα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

■ Καθαρή υπόθεση. Καλά νέα για σας και για το περιβάλλον.

Χάρη στην ομογενή σύνθεση των συστατικών βενζίνης, το καύσιμο STIHL MotoMix καίγεται σχεδόν πλήρως και καθαρά – με περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO μειωμένη περίπου κατά 20%, χωρίς αρωματικές ουσίες και ολεφίνες, το δυναμικό σχηματισμού όζοντος μειώνεται κατά 30%. Επιπλέον, δεν περιέχει σχεδόν καθόλου επιβλαβείς για την υγεία ουσίες όπως βενζόλιο ή τολουόλιο.

Σύγκριση:

Βενζίνη σούπερ EN 228 και καύσιμο STIHL MotoMix

	EN 228 Σούπερ	STIHL MotoMix
Αριθμός οκτανίου RON	95	>95
Αριθμός οκτανίου MON	85	>90
Τάση ατμών kPa	45-100	50-65
Θείο mg/kg	<150	<10
Αρωματικές ενώσεις % κ.ό.	<42	<0,5
Βενζόλιο % κ.ό.	<1	<0,05
Ολεφίνες % κ.ό.	<18	<0,1
Ελάχιστη αντοχή στην οξειδωση	>360	>720
Χρόνος διατήρησης*	6 μήνες	> 2 χρόνια
Χρόνος διατήρησης μείγματος*	1 μήνας	>2 χρόνια
Μειωμένα καυσάερια σε περιεκτικότητα CO		-20%

*μετά το άνοιγμα της συσκευασίας